

BLOCS PORTES PALIÈRES

PAC
DAMAS

PHONIPAC 3F

+ Performante

+ Esthétique

+ Pratique

La porte palière par excellence

Neuf / Rénovation / Traditionnel / Contemporain / Standing



Recouvrement 3 faces et seuil inox (option).



Une parfaite continuité des joints pour une isolation phonique optimum.



Entrebâilleur encastré.



Décor Acajou

Panneau Évolupac interchangeable.

Performante

Isolez-vous des désagréments extérieurs grâce aux performances techniques de ces nouveaux blocs portes palières :

- ▶ Affaiblissement acoustique jusqu'à R_w : 42 dB.
- ▶ Isolation thermique jusqu'à U_d : 1.4 W/(m².K).
- ▶ Résistance au feu en Norme Européenne jusqu'à EI 30 suivant les configurations.
- ▶ Planéité conforme au DTU 36-1.
- ▶ Robustesse et sécurité d'un bloc porte métallique.

À cela, de multiples possibilités d'installation, en neuf comme en rénovation, sur huisseries métalliques comme huisseries bois, vous garantissent de toujours trouver une solution adaptée à votre besoin.

Esthétique

Un large choix de décors et de finitions afin que votre porte d'appartement devienne un élément de décoration à part entière, que cela soit dans un style traditionnel ou plus contemporain. La gamme PHONIPAC 3F c'est :

- ▶ Plus de 53 teintes RAL sur stock*, avec dans tous les cas la possibilité de bi-coloration.
- ▶ 25 teintes de panneaux décors ton bois ou unis, qui, grâce au concept "EVOLUPAC" permet l'interchangeabilité des panneaux d'habillage extérieur de la porte.
- ▶ 4 finitions avec parements aspect ton bois : Acajou, Hêtre, Merisier, Poirier.
- ▶ Plus de 25 décors moulurés adaptables sur les deux faces du vantail.
- ▶ De nombreux accessoires permettant de personnaliser votre bloc porte : béquilles, microviseurs, boutons de tirage, entrebâilleurs, seuil inox...

* Tarif suivant coloris et quantités.

Pratique

Le nouveau bloc porte PHONIPAC 3F s'adapte parfaitement à vos besoins quelle que soit la situation, grâce à ses nombreuses possibilités :


- ▶ Entrebâilleur encastré.
- ▶ Paumelles réglables dans les 3 directions.
- ▶ Un bâti rénovation avec vérins intégrés pour un réglage précis et un gain de temps lors de la pose.
- ▶ Bâti rénovation réalisé sur mesure.
- ▶ Pose avec huisserie métallique ou bois exotique.
- ▶ Pose en rénovation, huisserie métallique sur huisseries existantes : métal, bois exotique ou sapin.



Bloc porte PHONIPAC 3F ÉVOLUPAC, décors Chêne Havane et seuil inox.



LAURA



SÉVERINE
avec option
entrebailleur encastré


BLOCS PORTES PALIÈRES PHONIPAC 3F

Aujourd'hui plus que jamais, le confort et la sécurité sont des critères prépondérants dans le choix d'un logement.

Seul élément faisant le lien entre la sérénité de son habitation et l'effervescence de son palier, le bloc porte palière PAC DAMAS répond aux exigences de chacun et aux réglementations en vigueur.

Le concept Évolupac vous offre en plus la possibilité de faire évoluer l'habillage extérieur de votre porte.

Finitions : laquage



BICOLORATION
SANS SURCÔÛT !



AUTRES COLORIS RAL
DISPONIBLES*

CONCEPT ÉVOLUPAC

Un choix de 25
décors interchangeable pour
cela consulter la
documentation
« Évolupac »



* Minimum de 20 blocs portes
par couleur et commande.

Descriptif technique

- ▶ Vantail à recouvrement 3 faces d'épaisseur 52 mm, constitué de deux parements en tôle d'acier galvanisé double face d'épaisseur 65/100^{ème} apprêté époxy. Cadre intérieur inerte réalisant la coupure thermique.
- ▶ Âme pleine à haut pouvoir isolant et coupe-feu.
- ▶ Joint d'étanchéité périphérique à lèvres dans la rainure de l'hubriserie*.
- ▶ 4 paumelles réglables dans les trois directions et indévissables de l'extérieur.
- ▶ Serrure à mortaiser multipoints.
- ▶ Hubriserie métallique pour le neuf et la rénovation, tôle d'acier noir 15/10^{ème}, revêtue d'un primaire de protection appliqué par cataphorèse.
- ▶ Hubriserie bois exotique rouge pour le neuf.
- ▶ Seuil à la suisse en acier noir revêtu d'un primaire de protection appliqué par cataphorèse.
- ▶ Joints intumescents sur le vantail.

* Posé en usine dans le cas d'hubriserie métallique laquée. Fourni à poser, dans tous les autres cas.

Type vantail	Recouvrement 3 faces
Épaisseur	52 mm
Poids moyen	66 kg (78 kg en finition Évolupac)
Coefficient thermique	<ul style="list-style-type: none"> • Sur hubriserie métallique : 1.7 W/(m².K) • Sur hubriserie bois : 1.4 W/(m².K)
Hauteur passage	Mini 1814 mm - Maxi 2109 mm (avec PV feu)
Largeur passage	Mini 550 mm - Maxi 900 mm (avec PV feu)
Performance acoustique	<ul style="list-style-type: none"> • 42 (-3,-8) dB • Évolupac : 41 (-1,-5) dB
Stabilité / Planéité	Conforme au DTU 36-1

Résistance au feu par configuration de pose

Configuration de pose	Hubriserie	Dimensions vantail		Résistance au feu (côté fiches)			N° PV	
		Mini (LxH)	Maxi (LxH)					
Banchée	Métallique	616x1855	966x2150	EI ₂ 30			10A609	
Réhabilitation sur HM / HB	Métallique			EI ₂ 30				
Reprise de doublage	Métallique					EI ₁ 15		
	Bois				EI ₁ 20			
Scellée	Métallique			EI ₂ 30				
	Bois			EI ₂ 30				
Tunnel	Bois			EI ₂ 30				

Dimensions finition ton bois plastifié

	Largeur vantail maxi (hors tout)
Ton bois sur face intérieur	928 mm
Ton bois sur face extérieur	966 mm
Ton bois sur les 2 faces	928 mm

Options

- ▶ Habillage du parement extérieur et/ou intérieur avec moulures en aluminium
- ▶ Parement extérieur et/ou intérieur laqué (possibilité de bicoloration)
- ▶ Parement extérieur et/ou intérieur ton bois plastifié (sans moulure)
- ▶ Hubriserie métallique laquée
- ▶ Hubriserie bois laquée
- ▶ Seuil en inox
- ▶ 2 pions anti-dégondages (bloc porte avec hubriserie métallique)
- ▶ 3 pions anti-dégondages (bloc porte avec hubriserie bois)
- ▶ Microviseur coupe-feu
- ▶ Entrebâilleur rigide déporté
- ▶ Entrebâilleur intégré
- ▶ Béquille double en aluminium ou laiton
- ▶ Poignée de tirage en laiton
- ▶ Heurtoir en laiton
- ▶ Bouton de tirage en laiton
- ▶ Cache fiches en laiton

Une gamme de produits conçus dans le respect de l'environnement

- Utilisation de matériaux recyclés.
- Peinture à faible taux de COV, panneaux sans formaldéhyde, valorisation des chutes.
- Process de production et de logistique maîtrisés.

LA SOLUTION RÉNOVATION


Réhabiliter un logement
Confort - Sécurité - Esthétique

Nos blocs portes "réhabilitation" sont conçus pour s'adapter aux hubriseries bois ou métalliques existantes. Leur conception permet une pose simple et rapide, jusqu'à 50 % de gain de temps comparé à un système conventionnel.

Disponible pour tous nos blocs portes d'entrée et tous nos blocs portes palières.



hubriserie réhabilitation



sur hubriserie bois existante



sur hubriserie métal existante



Découvrez toutes nos vidéos explicatives sur www.pac-damas.fr/toutes-les-vidéos

SAS Pac Damas

ZI Chaussée de Sellières - BP 56
10102 ROMILLY-SUR-SEINE Cedex

Tél. : 03 25 39 52 10

Email : pac-damas@groupe-deya.com

www.pacdamas.com